



ILUKON^{PRO}
PROFESSIONAL LIGHTING



STREETLIGHT XCS

ALUMBRADO PÚBLICO /
STREET LIGHTING



5 AÑOS /
YEARS
GARANTÍA /
WARRANTY



100.000 h
HORAS VIDA /
LIFESPAN



1-10 V



120-277V



50/60 HZ



>80



ÓPTICA / OPTIC
(TIPO III / TYPE III)



-35°C-50°C



>0.90



<20%



10 kV



WET
LOCATION



IP66



IK08



FOTOCELDA /
PHOTOCELL



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Luminaria de carretera eficiente y robusta de alto rendimiento con potencia seleccionable. Con certificación UL y capacidad de atenuación 1-10V. Su óptica de alta eficiencia moldeada con precisión, con chips Led de alta eficacia, está diseñada para dar forma a la distribución, maximizando la eficiencia y el espacio de aplicación. Además cuenta con una base de fotocelda de 3 pines y fotocelda incluidas.



Efficient and robust high performance street luminaire with selectable power. UL and 1-10V dimming capability. The precision molded high efficiency optics, with high efficiency LED chips, are designed to shape the distribution, maximizing efficiency and application spacing. It also has a 3-pin photocell base and photocell included.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LÁMPARA LAMP DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	Cmm(Ø)	L(mm)	W(mm)	H(mm)		
60W / 80W / 100W	516	333	92	53.5	39.5	17	1	0.036

*Diámetro brazo 40-60mm
*Arm diameter 40-60mm



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Formato Format	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Eficacia Efficacy (lm/W)
65675270A	LUM STREET PERF XCS ILUK 60/80/100W UL	SMD	60 / 80 / 100	8.600 / 11.400 / 14.200	5000	142

APLICACIONES / APPLICATIONS



COMERCIOS
COMMERCES



ESCUELAS
SCHOOLS



HOTEL
HOTELS



ACERAS
SIDEWALKS



PARQUES
RECREATIVE AREAS



ESTACIONAMIENTOS
PARKING LOT



AUTOPISTAS
HIGHWAYS

