

SOLARIS WALL CRISTAL

SOLAR / SOLAR



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS




La luminaria Solaris LED Wall Cristal es un diseño clásico y elegante con un efecto de iluminación de cristal y diamantes de 360°. Se pueden seleccionar 2 colores CCT diferentes en 1 lámpara, blanco frío o cálido elegido por usted mismo. Cuenta con 2 modos de trabajo diferentes para satisfacer diferentes aplicaciones y entornos. Además, su batería tiene una gran capacidad, protección contra sobrecarga y sobredescarga, segura y duradera y su Panel solar mono grado A con vidrio templado laminado. También, el modelo Cristal está certificado IP65 a prueba de agua y polvo, adaptando el diseño para ser utilizado en amplias aplicaciones como jardines, plazas, parques, caminos, patios, recorridos, entre otros. Contando un panel solar monocristalino de alta eficacia y un cuerpo construido en material ABS+PC.

Solaris LED Wall Cristal luminaire is a classic and elegant design with a 360° crystal and diamond lighting effect. 2 different CCT colors can be selected in 1 lamp, cool or warm white chosen by yourself. It has 2 different working modes to satisfy different applications and environments. In addition, its battery has a large capacity, protection against overcharge and overdischarge, safe and durable and its grade A mono solar panel with laminated tempered glass. Also, the Cristal model is certified IP65 waterproof and dustproof, adapting the design to be used in wide applications such as gardens, squares, parks, paths, patios, routes, etc. Featuring a high-efficiency monocrystalline solar panel and a body constructed of ABS+PC material.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
15W	290	257	205	62	34	53	4	0.112



-Altura de Instalación 2-3 metros
-Installation height 2-3 meters



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tiempo de carga Charging time (horas / hours)	Tiempo de operación Operation time (horas / hours)	Batería Battery
605015190	LUM SOLARIS WALL CRISTAL 15W SCCT	15	2.200	3000 / 6000	7	12	6000mAh/3.2V/19.2Wh

OPERACIÓN / OPERATION



Botón de cambio de Temperatura de Color / Switch Lighting CCT
Presione este botón para cambiar la temperatura del color. / Press this button to switch the color temperature.

Botón de encendido y apagado y modos de operación / ON/OFF/Switch Work Mode
1. Presione el botón por primera vez, la lámpara parpadeará una vez y pasará al modo Sensor. / Press the button 1st time, the lamp will flash once and enter Sensor Mode.
2. Presione el botón por segunda vez, la lámpara parpadeará dos veces y pasará al modo Mantener Iluminación. / Press the button 2nd time, lamp flashes twice and turns to Keep Lighting Mode.
3. Presione el botón por tercera vez, la lámpara se apaga. / Press the button 3rd time, lamp turns off.

Modo Sensor Automático / Auto Sensor Mode

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza el brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango 4m, luego cambia a un brillo más bajo en 20 segundos sin movimiento.
Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range 4m, then turns to lower brightness in 20 seconds of no motion.



Modo Iluminación Mantenido / Keep Lighting Mode

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene el 60% de brillo durante 5 horas, después de lo cual la lámpara cambia al modo de sensor automático.
Lamp automatically lights up at night and keeps 60% brightness for 5 hours, after which lamp turns to Auto Sensor Mode.



APLICACIONES / APPLICATIONS

