

SOLARIS WALL FLAT

SOLAR / SOLAR



CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS





La luminaria Solaris LED Wall Flat es un diseño con rotación de 240°, cumpliendo con múltiples requisitos de iluminación de diferentes ambientes. Además, cuenta con temperaturas de color integradas, en conjunto con un diseño sin reflejos, iluminando muy suavemente. Contando también con una batería de gran capacidad con protección contra sobrecarga y sobredescarga, ciclos de vida 2000+, segura y duradera, reemplazable. Incorporando un control inteligente del modo de trabajo, ahorro de energía, mayor tiempo de trabajo e IP65 a prueba de agua y polvo, adaptando el diseño para ser utilizado en amplias aplicaciones como jardines, plazas, parques, caminos, patios, recorridos, entre otros. Contando un panel solar monocristalino de alta eficacia y un cuerpo construido en material ABS+PC.

Solaris LED Wall Flat luminaire is a design with 240° rotation, meeting multiple lighting requirements of different environments. In addition, it has integrated color temperatures, in conjunction with a glare-free design, illuminating very softly. Also having a large capacity battery with protection against overload and over discharge, 2000+ life cycles, safe and durable, replaceable. Incorporating intelligent control of the work mode, energy saving, longer working time and IP65 waterproof and dustproof, adapting the design to be used in wide applications such as gardens, squares, parks, paths, patios, paths, etc. Featuring a high-efficiency monocrystalline solar panel and a body constructed of ABS+PC material.



DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Modelo Model	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
	A(mm)	B(mm)	C(mm)	L(cm)	W(cm)	H(cm)		
15W	294	236	77	49	32	27	6	0.042



-Altura de Instalación 2-4 metros
-Installation height 2-4 meters



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	Potencia LEDs LEDs Power (W)	Potencia Panel Panel Power (W)	Flujo Luminoso Flux (lm)	TCC CCT (K)	Tiempo de carga Charging time (horas / hours)	Tiempo de operación Operation time (horas / hours)	Batería Battery
---------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------	--	---	--------------------

605015200	LUM SOLARIS WALL FLAT 15W SCCT	15	6	2.000	3000 / 6000	7	12	6000mAh/3.2V/19.2Wh
-----------	--------------------------------	----	---	-------	-------------	---	----	---------------------

OPERACIÓN / OPERATION



Botón de encendido y apagado y modos de operación / ON/OFF/Switch Work Mode

1. Presione el botón por primera vez, la lámpara parpadea una vez y ingresa al modo Sensor. / Press the button 1st time, the lamp flashes once and enters Sensor Mode.
2. Presione el botón por segunda vez, la lámpara parpadea dos veces y cambia al modo Mantener Iluminación. / Press the button 2nd time, lamp flashes twice and turns to Keep Lighting Mode.

Botón de cambio de Temperatura de Color / Switch Lighting CCT

Presione este botón para cambiar la temperatura del color. / Press this button to switch the color temperature.

Modo Sensor Automático / Auto Sensor Mode

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y alcanza el brillo máximo cuando se detecta movimiento en el rango de 120°, luego cambia a un brillo más bajo en 20 segundos sin movimiento. / Lamp automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range of 120°, then turns to lower brightness in 20 seconds of no motion.



Modo Iluminación Mantenido / Keep Lighting Mode

La lámpara se enciende automáticamente por la noche y mantiene el 60% de brillo durante 5 horas, después de lo cual la lámpara cambia al modo de sensor automático. / Lamp automatically lights up at night and keep 60% brightness for 5 hours, after which lamp turns to Auto Sensor Mode.



APLICACIONES / APPLICATIONS



ILUKON
PROFESSIONAL LIGHTING

