

ILUKON ROUND 3H



Características / Characteristics


Luminaria de emergencia, 100% autónoma, cuenta con interruptor de prueba, con retardante de flama y alta resistencia a impactos. Diseñada para montaje superficial, tanto en cielo como en pared. Batería recargable de 90 minutos de iluminación. Con sistema de desconexión por bajo voltaje que previene que la batería se descargue completamente, incrementando la vida útil de la misma.

Emergency luminaire, with flame retardant (5VA) and high impact resistance. Designed for surface mounting. Battery free of rechargeable maintenance, to guarantee minimum 90 minutes of illumination. It has a low voltage disconnection system, which prevents the battery from completely discharging, increasing its useful life.

Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications							
Código SKU	Descripción Description	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI	Focos Lamps	Batería Battery
67360156A	LUM EMER ROUND-3H ILUK	2x6W	870	120-277V	>80	2	6V, 4.5 Ah

Dimensiones Generales / General Dimensions



Información del producto/ Packing information

Modelo Model	Cantidad por caja Pieces per box	Dimensiones caja Box dimensions (cm)	CBM (Master) CBM	Peso Weight (kg)
67360156A	6	35 x 29 x 26	0.0236	9.4



ESCUELAS
SCHOOLS



BODEGAS/TALLERES
WAREHOUSES/ GARAGES



COMERCIOS
COMMERCES



OFICINAS
OFFICES



AEROPUERTOS
AIRPORTS



MUSEOS/ FACHADAS
MUSEUMS/ FACADES



HOSPITALES
HOSPITALS



SUPERMERCADOS
SUPERMARKETS