



LEDVANCE® HIGH MAST

Su eficacia de hasta 155 lm/W asegura un menor consumo energético sin comprometer la calidad e intensidad de luz. Además, implementa curvas de distribución T5 y T2 para garantizar una iluminación uniforme y eficiente en áreas extensas. Esta característica optimiza la visibilidad y minimiza las sombras, mejorando así la seguridad y la eficiencia en el entorno.

Su protección de grado IP66 garantiza un rendimiento confiable incluso en condiciones ambientales adversas, asegurando una larga vida útil y un bajo mantenimiento. Por otro lado, HIGH MAST cuenta con la prueba de resistencia salina a 1,000 horas, demostrando así su durabilidad en entornos marítimos y costeros. Esto la convierte en la opción ideal para áreas cercanas a puertos y zonas con exposición constante a salinidad.

Implementa iluminación de primer nivel a la ALTURA de tus necesidades.



Its efficiency of up to 155 lm/W ensures lower energy consumption without compromising the quality and intensity of light. In addition, it implements T5 and T2 distribution curves to ensure uniform and efficient lighting over large areas. This feature optimizes visibility and minimizes shadows, thereby improving safety and efficiency in the environment.

Its IP66 grade protection ensures reliable performance even in harsh environmental conditions, ensuring long life and low maintenance. On the other hand, HIGH MAST has a 1,000-hour salt resistance test, thus demonstrating its durability in maritime and coastal environments. This makes it the ideal option for areas near ports and areas with constant exposure to salinity.

Implement top-level lighting at the HEIGHT of your needs.



incluye tapa
de corto circuito
Shorting cap
included



APLICACIONES / APPLICATIONS



Puertos
Ports



Aeropuertos
Airports



Patio de maniobras
Railyard



Industrias
Industries

Código Sku	Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Ángulo de Apertura Opening Angle	Temp. de Color Color Temp. (K)	IRC CRI	Vida Útil Life (h)	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de Producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
88237	600	93 000	155°	5000	>70	70 000	752 x 624 x 248	Negro Mate	1
88239	600	93 000	155°	5000	>70	70 000	752 x 624 x 248	Negro Mate	1